

SELECTED SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY EXCLUSIVE V 0W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych VW 504.00/507.00 i Porsche C30

Opis:

SELECTED SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY EXCLUSIVE V 0W-30 to olej silnikowy o wyjątkowej wydajności i niskiej zawartości SAPS, spełniający normy VW 504.00/507.00 oraz ACEA C3. Produkt zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem, zwiększoną trwałość i oszczędność paliwa.

Zastosowania:

SELECTED SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY EXCLUSIVE V 0W-30 przeznaczony do silników Euro 5 i 6 wymagających norm VW 504.00/507.00, Porsche C30. Opracowany do samochodów osobowych i dostawczych z wolnossącymi lub turbodoładowanymi silnikami benzynowymi, LPG lub Diesla, spełniającymi normy Euro 5 i Euro 6, wymagającymi oleju silnikowego o niskiej zawartości SAPS.

Korzyści:

- Wyjątkowa ochrona silnika dzięki stabilnej lepkości oleju przez cały okres jego eksploatacji.
- Najlepsza w swojej klasie ochrona przed zużyciem, zapewniająca długą żywotność silnika.
- Doskonała odporność na utlenianie.
- Doskonała ochrona katalizatora spalin i filtra cząstek stałych.
- Oszczędność paliwa o min. 1%.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia:

VAG	VW 504.00
VAG	VW 507.00
Porsche	C30

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Klasa lepkości	SAE J300	SAE	0W-30
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,843
Gęstość, 20 °C	D 4052	g/ml	0,840
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	61,3
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	12,4
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	205
Popiół siarczanowy	D 874	% mass	0,78
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-48
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	210